

NGZ 8010

Münzverpackung 4.0



30 Jahre Erfahrung stecken in jeder NGZ 8000er Verpackungsanlage der neuesten Generation. Das bedeutet höchste Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und niedrige Betriebskosten.

Die überarbeitete, vierte Geräteversion der NGZ 8010 ist jetzt noch zuverlässiger und einfacher zu bedienen.

Die Transportrollen der Ofenkette haben eine neue **Teflon-Beschichtung**, die besonders hitzebeständig ist und an der Folienreste nicht haften bleiben.

Die **überarbeitete Schweißeinheit** ist servicefreundlicher und dank der neuen **Lagerung der Schweißbalken** unempfindlich gegenüber Beschädigungen.





NGZ 8010: Ein Dutzend Vorteile aus 30 Jahren Erfahrung!



Die Abdeckung der Schweißeinheit lässt sich bei der neuen Geräteversion der NGZ 8010 bequem anheben und zur Seite schwenken.



1. NGZ 8010 ist die einzige Verpackungsanlage, die speziell für die Verpackung von Münzrollen entwickelt wurde.
2. NGZ 8010 arbeitet mit einlagiger Folie. Die Vorteile: leichter Wechsel der Folienrolle und unkompliziertes Einfädeln der Folie. Außerdem kann die jeweils optimale Folienbreite verwendet werden. Das minimiert Kosten und Abfall.
3. NGZ 8010 benötigt für den Betrieb keinen Kompressor. Das spart Geld, reduziert den Installationsaufwand und garantiert einen niedrigen Geräuschpegel.
4. NGZ 8010 ist benutzerfreundlich. Schweißeinheit und Ofen lassen sich mit wenigen Handgriffen sekundenschnell öffnen und ermöglichen den Zugriff auf das gesamte Innenleben.
5. NGZ 8010 ist dank hohem Durchsatz und extrem niedriger Ausfallraten extrem produktiv. Sie profitieren von drei Jahrzehnten Erfahrung und erreichen konstant hohe Verpackungsleistungen in ihrer Münzbearbeitung.
6. NGZ 8010 ist kompakt. Das spart wertvollen Platz in Ihrem Cash Center und, dank des genau angepassten Schrumpfofens, auch Energie.
7. NGZ 8010 hat die gleichen Abmessungen wie die Vorgänger, d. h. ein bewährtes Layout der Verpackungsanlage kann trotz Umstellung auf die neueste Technik unverändert beibehalten werden
8. NGZ 8010 ist kompatibel zu den Vorgängern 8008 und 8009. Vorteil: Sie können vorhandene Förderbänder und Ablaufstrecken weiter verwenden.
9. NGZ 8010 ist kinderleicht zu bedienen. Die moderne SPS mit Touch Screen, viel Speicher und cleverer Menüführung macht den täglichen Umgang mit der Anlage zum Vergnügen.
10. NGZ 8010 startet schnell in den Tag – in ca. 10 Minuten ist die Betriebstemperatur erreicht und es kann losgehen.
11. NGZ 8010 wird Ihnen sehr wahrscheinlich lange Freude bereiten. 10 Jahre Lebensdauer sind bei den Vorgängern keine Ausnahme, sondern die Regel.
12. NGZ 8010 und ihre Vorgänger sind beliebt. Weltweit über 200 Anlagen wurden insgesamt ausgeliefert.

NGZ Geldzählmaschinengesellschaft mbH & Co KG
 Ludwig-Erhard-Ring 8
 15827 Dahlewitz

Telefon Zentrale 033708 38-01
 Telefon Vertrieb 033708 38-132
 Telefon Service 033708 38-126
 Telefax 033708 38-111
 E-Mail kontakt@ngz-cash.de
 Internet www.ngz-cash.de

High-Tech für Bares

TECHNISCHE DATEN

Verpackungseinheiten:	Einfachpäckchen á 5 Rollen, Doppelpäckchen á 10 Rollen
Verpackungsgeschwindigkeit:	16 Einfachpäckchen pro Minute 12 Doppelpäckchen pro Minute
Schweißeinheit:	permanent beheizte Schweißbalken
Ofen:	Kompakte Bauform, direkte Beheizung mit IR-Strahlern, kein Lüfter! Ofenoberteil aufklappbar für schnelle Abkühlung und Zugriff.
Netzanschluss:	3 x 400 V / 50 Hz (3 Phasen m. N+PE)
Erforderlicher Anschluss:	Profil 3 x 2,5 mm ² , Sicherung: 3 x 16 A
Leistungsaufnahme:	ca. 7,7 kVA
Geräuschpegel:	63 dB(A)
Schrumpffolie:	virginals Polyethylen (PE), Dicke: 80 µm ± 10 % Reckverhältnis typisch 55 % longitudinal, 45 % lateral
Folienrolle:	Kerndurchmesser: 76 mm Max. Außendurchmesser: 310 mm, max. Länge: 750 m
Abmessungen*:	2,160 mm (L) x 720 mm (B) x 1,470 mm (H) (Höhe mit Folienrolle gemessen)
Gewicht	ca. 285 kg

* Grundfläche ohne Förderbänder und Ablaufstrecken